



B-B (2:1)

额定电压	220	V
额定功率	2000	W
额定电流	7.5 ± 10%	A
额定转矩	7.7	N · m
峰值转矩	22	N · m
额定转速	2500 ± 10%	RPM
线电阻	1.01	Ω
电感	2.94	mH
转动惯量	15.3	10 <sup>-4</sup> kg · m <sup>2</sup>
力矩系数	1.03	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

制动接线			绝对值式接线						
端子序号	功能定义	端子序号	功能定义	端子序号	功能定义	端子序号	功能定义	端子序号	功能定义
1	DD24V	1	PE	2	E-	3	E+	4	SD-
2		2		5	0V	6	SD+	7	5V
3		3							

电机绕组插座

端子序号	2	3	4	5	6	7
功能定义	U	V	W	PE		

智能伺服电机规格

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)		版本		变更内容		设计		备注 NOTE		REV. A	
COMPANY CHORSIGNATURE (盖章/签名)		年月日		变更番号		设计		智能伺服电机规格		THIRD ANGLE PROTECTION	
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°		比例 SCALE 1:1		物料号		130SFM-C07725-2B1-Z				三视图	
制图/DRAWN		单位 mm		型号						1/1	
设计/DESIGNED											
审核/CHECKED											
承认/APPROVED											